

Teleskopiskā plāvēja - smalcinātāja piegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām	
Identifikācijas Nr.	VNP 2014/32
Iepirkuma procedūras veids	Publisko iepirkumu likuma 8. ² panta kārtībā
Jautājums	Atbilde
1. Kas tas par dzoistiku ar filtriem, nav tādu hidraulisko dzoistiku, lūdzu precizējiet pareizu nosaukumu un darbības principu.	Dzoistiki iedalās pēc vadības veida: mehāniskie—vadība ar trosēm, elektriskie—ar elektromagnētiem, hidrauliskie—ar eļļas vadību, un jauktā tipa. Iepirkumā nepieciešams hidrauliskais. Lai nerastos problēmas vadības hidrosistēmā—jāuzstāda filtri.
2. Rokas drošības pārslodzes sistēma. Kas tas ir un kas ar to domāts, paskaidrojiet.	Domāta ir pārslodzes drošības sistēma strēles rokai
3. Dubultais hidrauliskais cikls. Kas tas ir un kas ar to domāts.	Ja beidz darboties galvenais hidrosūknis, pļaujmašīnu ir iespējams salikt transporta variantā un atgriezties remontdarbnīcās.
4. Augstas izturības hidrauliskās caurules, aizsargātas ar metāla sargiem. Ko jūs domājat ar augstu izturību, tā sākas tikai pēc 280 bar, līdz tam visas ir zemspiediena caurules un hidrošlangas.	Augstas izturības hidrošļūtenes (vadi)—vismaz 2 slāņu metāla kords, aizsargātas ar spirāli.
5. Paredzēts dzīvzogu un krūmāju apgriešanai, stumbra diametrs līdz 4 cm. Ar šī tipa nazīšiem nav paredzēti darbam virs 3-3,5cm diametrā. Kādiem darbiem Jūs gribat izmantot pļaujmašīnu.	Pļaujmašīna paredzēta arī dzīvzogu un krūmāju apgriešanai , stumbrs līdz 4 cm. Tāpēc tai jābūt komplektētai ar attiecīgiem nažiem.
6. Eļļas dzesēšanas radiators. Kāda tipa? Kāds ieslēgšanas-darbības princips.	Pļaujmašīnas hidrosistēmai jābūt eļļas radiatoram, kas novietots no iespējamiem mehāniskiem bojājumiem aizsargātā vietā.
7. Teleskopiskais pagarinājums līdz 1000 mm. kāpēc tikai līdz 100, kāpēc ne līdz 105 vai vairāk?	Pagarinājums vajadzīgs līdz 1000mm, jo lielāks nav nepieciešams, ņemot vērā mūsu apkopjamus objektus.
8. Divvirzienu peldošā griešanas galva. ?? Kas ar šo ir domāts	Griešanas rotoram jādarbojas reversīvā variantā.

9. Čuguna pievads. Kas tas ir par čuguna pievadu, paskaidrojiet!	Motora un sūkņa korpusi izgatavoti no čuguna.
10. No kura laika tiek ražotas pļaujmašīnas ar uzkari MTZ920 Cik mums zināms ir standarti, kā CAT-1, CAT-2, CAT-33 utt.	Augstas izturības 3 punktu uzkarē II klase (CAT-2). Norādīts MTZ 920, jo pļaujmašīna pamatā tiks izmantota ar šo traktoru.
11. Rotors ar augstas izturības gultņiem, kas aprīkoti ar aizsardzību. Kas ir augstas izturības gultņi, precizējiet tipu, standartu utt.	Augstas izturības gultņi ir vadošo gultņu ražotāju: FAG, SKF, KOYO vai ekvivalenti gultņi.
12. Drošības sistēma strēlei. Precizējiet kāda tieši drošības sistēma?	Fiksatori strēlei darba un transporta stāvoklī.
13. Drošības vārsts rotora bloķēšana. Paskaidrojiet kas tas par vārstu, kā tas izpaužas	Rotora bloķēšanās rezultātā tiek pārtraukta eļļas padeve rotora piedziņai
14. Garantijas laiks ne mazāks par 24 mēnešiem	Pasūtītājs drīkst noteikt garantijas laiku , piegādātājs var piedāvāt vai ne. Pasūtītājs nosaka garantijas laiku ne mazāku, kā 24 mēneši.
15. Rokas aizsniegšanas garums no 640 līdz 650 cm. Horizontāli, vertikāli jeb uz leju grāvī? Kāpēc ne 630 jeb 660?? No kuras vietas tiek mērīts attālums?	Norādīts attālums no traktora centra pa horizontāli. Skatīt. Nolikumā pievienoto attēlu.
16. Pļaušanas galvas platums no 115 līdz 120 cm. Kāpēc tieši tāds izmērs, kāpēc ne 120-125??	Pasūtītāja vajadzībām nav nepieciešama platāka galva, pilnīgi pietiek ar 115 līdz 120 cm. Platāka galva palielina slodzi un izmaksas.
17. Nažu tips 05 Kas tas par standartu??? Šie nazīši ir domāti mauriņa jeb sīkrūmu pļaušanai līdz 3-3,5 cm diametrā?	Arī šādu mauriņa nažu komplekts ir vajadzīgs.
18. Pļāvēja svars no 950 līdz 1050 kg. Pilna masa vai pašmasa	Norādīta agregāta pašmasa
19. MTZ 920 izejas jauda ir 75 ZS kas neatbilst un ir par lielu pļaujmašīnai maksimālajai jaudai uz pļaujmašīnas piedziņas sistēmu tas	Nepieciešamā jauda līdz 65 ZS, uzrādīta ar domu, ja nu pļaujmašīnu nepieciešams uzmontēt uz mazāk jaudīga (bet ar atbilstošu svaru) traktora nekā MTZ920.

kategoriski nepieļaujams un izraisa bojājumus	
20. hidraulika 40 KW jauda hidraulikai nav patiesa šiem modeļiem. Tie ir apzināti sagrozīti dati. Reālā jauda ir 40 ZS. Un uzrāda tikai hidromotora jaudu uz rotoara.	Kļūda mērvienībā, vajadzēja 40 zs .